productos complementarios Grifo de codo con brazo ducha, un agujero

ARTÍCULO #
MODELO #
NOMBRE #
SIS #
AIA #



productos complementarios

Grifo de codo con brazo ducha, un agujero

855324 (SHTEBO3M)

Grifo de codo con brazo ducha y caño

Descripción

Artículo No.

Dimensiones: 800x465x1400 mm.
Grifo ducha con caño, termostatado

Características técnicas

- Componentes termoplásticos resistentes al calor y a la cal.
- Todas las unidades de preaclarado están equipadas con válvula antiretorno en cumplimiento con EN 1717.
- Orificio montaje 29mm.
- Palanca reforzada por fibra de cristal elástica e irrompible. Material seleccionado que cumple con las necesidades en las cocinas en cumplimiento con los estándares. Su peso ligero permite un posicionamiento preciso y previente el cierre accidental. La unidad de mezclado es altamente resistente a la cal.
- Flujo de agua: ducha 16 I/min, caño 24 I/min con 3 bar.

Construcción

- Muelle soporte en acero.
- Manguera flexible en goma EPDM, certificada para agua potable, reforzada con doble cordón en acero inoxidable y revestimiento transparente termoplástico.
- El grifo ducha permite un flujo de agua progresivo, los componentes son en acero inoxidable y goma EPDM certificada para uso alimentario.
- Cuerpo del grifo realizado en latón cromado, construcción de larga durabilidad y resistente a temperaturas hasta 90°C. Montaje caño: G3/4", largo 50mm y aro para una máxima estabilidad y fácil instalación.
- Conexión hidráulica MG 1/2 acoplamiento macho.
- Soporte ducha en acero inoxidable y fibra de vidrio
- Soporte a la pared en fibra de vidrio de 150mm de largo.
- Tubo en acero inoxidable AISI 316.
- Caño giratorio en latón cromado.

ģ	
de	
ifo de codo con brazo ducha, un agujero	
con	pr
br	pod
gzo	icto
d	productos complementarios
cha	ğ
S	lem
gg	ent
uje	ari
5	S

a

Aprobación:



productos complementarios Grifo de codo con brazo ducha, un agujero

Agua	
[NOT TRANSLATED] 855324 (SHTEBO3M)	1/2"
Info	
Dimensiones externas, alto Dimensiones externas, ancho Dimensiones externas, fondo Peso neto	1400 mm 800 mm 465 mm 5.2 kg

