Electrolux

## productos complementarios
## Grifo ducha de prelavado, un agujero

**ARTÍCULO #**

**MODELO #**

**NOMBRE #**

**SIS #**

**AIA #**

productos complementarios

Grifo ducha de prelavado, un agujero

**855315 (DWAC04)** Ducha prelavado, sencillo

## Descripción

**Artículo No.**

Dimensiones: 300x200x1150 mm.
Construcción: en tubo de acero inoxidable. Mandos para agua fría y caliente.
Parte superior flexible.

## Características técnicas

- Componentes termoplásticos resistentes al calor y a la cal.
- Flujo de agua: 16 l/min con 3 bar.
- Todas las unidades de preaclarado están equipadas con válvula antiretorno en cumplimiento con EN 1717.
- Orificio montaje 29mm.

## Construcción

- Muelle soporte en acero.
- Manguera flexible en goma EPDM, certificada para agua potable, reforzada con doble cordón en acero inoxidable y revestimiento transparente termoplástico.
- El grifo ducha permite un flujo de agua progresivo, los componentes son en acero inoxidable y goma EPDM certificada para uso alimentario.
- Mandos cromados de alta calidad tecnopolymer, resistente a temperaturas de hasta 90 °C. Alto flujo y válvulas de larga durabilidad.
- Cuerpo del grifo realizado en latón cromado, construcción de larga durabilidad y resistente a temperaturas hasta 90°C. Montaje caño: G3/4", largo 50mm y aro para una máxima estabilidad y fácil instalación.
- Conexión hidráulica MG 1/2 acoplamiento macho.
- Soporte ducha en acero inoxidable y fibra de vidrio.
- Soporte a la pared en fibra de vidrio de 150mm de largo.
- Tubo en acero inoxidable AISI 316.

**Aprobación:**



Electrolux
productos complementarios
Grifo ducha de prelavado, un agujero

# productos complementarios
# Grifo ducha de prelavado, un agujero

Lateral




EQ = Tornillo equipotencial

## Agua

| | |
|---|---|
| **[NOT TRANSLATED]** | |
| **855315 (DWAC04)** | 1/2" |

## Info

| | |
|---|---|
| **Dimensiones externas, alto** | 1150 mm |
| **Dimensiones externas, ancho** | 300 mm |
| **Dimensiones externas, fondo** | 200 mm |
| **Peso neto** | 4 kg |




La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso


2015.06.24